

AVerDiGi EB1304NET SATA

- 4 wejścia wizyjne BNC,
- 1 wejście i 1 wyjście audio,
- praca w sieci LAN,
- obsługa dysków twardych ze złączem Serial ATA,
- zdalny dostęp przez GSM - JavaViewer,
- kompresja MPEG-4,
- wyświetlanie i zapis do 100kl./sek,
- detekcja ruchu,
- wyjście VGA, obsługa głowic PTZ

SPECYFIKACJA

MODEL :	EB1304 NET SATA
Kompresja	MPEG4
Wejścia wideo	4CH
Wyjście wizyjne BNC	1CH
Wyjście wizyjne VGA	1CH
Wejście/Wyjście Audio	1CH
Rozdzielczość wyświetlania	720x576
Szybkość wyświetlania NTSC/PAL	Łącznie 120/100 kl./sek. ; 30/25 kl./sek. na 1 kanał
Rozdzielczość nagrywania przy określonej prędkości i trybie	720x576 (tryb Each 50kl./sek.) ; 360x288 (tryb Quad 100kl./sek.)
Ilość wejść alarmowych	4
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Obsługiwana ilość dysków HDD	1
Rodzaj złącza dysków i maksymalna pojemność	Serial ATA bez limitu pojemności
Jakość zapisu	6 poziomów
Tryby zapisu	Ciągły / w Detekcji Ruchu / Alarmowy
Liczba klatek	100/50/25/12/5/1 (PAL)
Funkcja nadpisywania	TAK
Tryby wyświetlania	Pełen ekran / Podział na 4 kamery
Przeszukiwanie nagrań	wg. Data/Godzina/Zdarzenie
Typ OSD	Graficzne, Kolorowe
Sieć LAN	TAK (wbudowany serwer http)
Obsługa DDNS	TAK
Dostęp zdalny	Internet Explorer, WebViewer, CMS, PDA, GSM, Zdalna Konsola
Backup przez złącze USB	TAK (obsługa PenDrive)
Pilot zdalnego sterowania	TAK
Programowa detekcja ruchu	TAK
Przywrócenie zasilania	TAK
Oprogramowanie do odtwarzania nagrań na PC	TAK
Automatyczny zapis	TAK
Znak wodny WaterMark	TAK
Przełączanie sekwencyjne	TAK
Wielojęzyczne menu (Polski)	TAK
Ustawienia parametrów obrazu	Kolor/Jasność/Nasycenie/Kontrast
Funkcja pomijania uszkodzonych sektorów dysku HDD	TAK
Hasło dostępu	2 poziomy
Temperatura pracy	0~55°C
Wymiary	160mm x 235mm x 50mm
Pozostałe cechy	Brak ruchomych elementów chłodzących, dołączone oprogramowanie iEnhance do poprawy jakości zapisanych danych