

PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI

# PIR1510

NAPCO® jest pierwszym z producentów, który zastosował w detektorach cyfrową obróbkę sygnałów. Dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji detektorów zaowocowało seriami czujek zachowującymi poprawny algorytm działania w najbardziej nieprzyjazznych warunkach środowiskowych. Standardem w seriach czujek PIR jest strefa podejścia eliminująca próby przedostania się przez strefę ochrony detektora.



## CECHY

- selektywna obróbka sygnału SSP™ eliminująca występowanie fałszywych alarmów
- unikalna budowa obwodów zapobiegająca zewnętrznym oddziaływaniom elektro-magnetycznym
- podwójny piroelement
- duża powierzchnia soczewki zapewniająca wysoką czułość
- małe rozmiary i duża ilość miejsca wewnątrz na przewody
- możliwość montażu w rogu
- możliwość montażu na uchwycie
- wysoka trwałość przekaźnika
- strefa podejścia

## DANE TECHNICZNE

Klasa zabezpieczenia	Klasa C
Pole detekcji przy 20°C	9,1 m x 9,1 m
Temperatura pracy	-10°C - 50°C
Możliwość montażu w rogu	TAK
Możliwość montażu na uchwycie obrotowym	TAK
Wyjście przekaźnika	NC
Czas otwarcia przekaźnika	3 s
Napięcie zasilania	10,6 V – 16 V DC
Średni pobór prądu	23 mA
Wymiary	8,4 cm x 6,4 cm x 4,8 cm
Waga	142 g
Maksymalna wysokość montażu	3,6 m
Strefa podejścia	TAK
Wyjście dla HVAC	NIE
Wyjście błędu	NIE
Wymienna optyka	TAK
Autotest	NIE
Typ optyki	asferyczna